

(中弾性タイプ TPE-PE系)

ガンデルシート TPE ~オレフィン系熱可塑性ゴムシート~

FOCUS

特 徴

- EPDMのゴム弾性とポリエチレンの物性を兼ね備えています
- 熱可塑性により熱融着が可能なゴムシートです

用 途

一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場、キャッピング（閉鎖）、汚染土壌対策、ため池、調整池、養殖場、その他一般土木用



ガンデルシートTPE

基本物性

SPEC

	単 位	規格値※1	試験方法
厚 さ	mm	≥1.5 ※2	JIS K 6250に準拠
引張強さ	N/cm	≥140	JIS K 6251に準拠
伸び率	%	≥400	JIS K 6251に準拠
引裂強さ	N	≥70	JIS K 6252に準拠
接合部せん断強さ	N/cm	≥80	JIS K 6850に準拠

※1 日本遮水工協会 中弾性タイプの自主基準値

※2 平均値が公称厚さの-0~+15%
ただし、測定値は-10%~+15%以内
厚さは1.0mm~2.0mm対応可能
(ご相談ください)

製品寸法

幅	2.3m	長さ	25m
---	------	----	-----

MakMax 太陽工業株式会社

国土環境エンジニアリングカンパニー www.taiyokogyo.co.jp

〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-8-4 TEL : 06-6306-3056 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-8-11 TEL : 052-541-5118
 〒153-0043 東京都目黒区東山 3-16-19 TEL : 03-3714-3361 〒732-0052 広島市東区光町 1-12-16 TEL : 082-261-1251
 〒003-0807 札幌市白石区菊水七条 2-7-1-8F TEL : 011-822-2111 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-15-19 TEL : 092-411-8003
 〒980-0022 仙台市青葉区五橋 2-11-1 TEL : 022-227-1364 〒901-0155 那覇市金城 2-11-10-302 TEL : 098-859-7660

●日本遮水工協会 ●特定非営利活動法人 最終処分場技術システム研究協会 ●国際ジオンセティックス学会 ●通気・防水シートキャッピング工法研究会 ●ジオンセティックス技術研究会